ABClean Projektas

Darbo saugos taisyklės – Asbesto atliekos Kontrolinis sąrašas

Būtinųjų priemonių įvertinimas	Atlikta	Neatlikta
Atliekant darbus		
Nuolat valykite, neleiskite asbesto atliekoms susikaupti darbo vietoje.		
Dažnai pašalinkite asbesto turinčias atliekas iš darbo zonos.		
Asbesto atliekas laikinojo saugojimo vietoje laikykite tinkamai supakuotas ir pažymėtas atitinkama etikete.		
Kasdien dulkių siurbliu išvalykite visą darbo ir atliekų saugojimo zonos plotą.		
Pakavimas		
Pakuoti visas atliekas, įskaitant darbo drabužius, panaudotas vienkartines asmeninės apsaugos priemones, šluostes, rankšluosčius, užterštas medžiagas ir asbesto turinčią seną įrangą.		
Pakuoti dvigubuose iš pakankamai patvarios pakavimo medžiagos pagamintuose maišuose (trapų asbestą)		
Naudokite tik naujus maišus.		
Neperpildykite.		
Užpildytą maišą nedelsiant sandariai užklijuokite juosta.		
Pažymėkite etikete, kurioje nurodoma, kad pakuotėje yra asbestas		
Nuvalykite maišų išorę drėgna šluoste		
Netrapų asbestą nuleiskite nuo pastolių gerve ir saugokite uždarytuose konteineriuose.		

Saugojimas darbo vietoje		
Laikinam saugojimui naudokite nepralaidžius dulkėms konteinerius/statines/dėžes.		
Užpildytą talpą visiškai uždenkite plastikine plėvele.		
Didelius kiekius saugokite užrakinamame statybinių atliekų konteineryje, transporto priemonės priekaboje ar panašiame konteineryje; atliekos į atliekų surinkimo aikšteles vežamos uždaruose talpose.		
Netrapios asbesto atliekos gali būti tiesiogiai kraunamos į statybinių atliekų konteinerį, transporto priemonės priekabą, jei talpos dugnas yra išklotas dviejų sluoksnių plastikine plėvele ir atliekos laikomos drėgnose sąlygose.		
Talpą laikykite užrakintą saugioje nuo vandalizmo apsaugotoje vietoje, nuošaliai nuo pavojingų zonų, pvz. žaidimų aikštelių.		
Vežimas ir galutinis šalinimas		
Šalinkite kaip pavojingas atliekas tik licencijuotose atliekų aikštelėse		
Užtikrinkite, kad visos asbesto atliekos yra visada tinkamai tvarkomos, supakuotos ir uždengtos siekiant išvengti asbesto plaušelių pasklidimo ir asbesto turinčių skysčių išsiliejimo į aplinką		
Asbesto turinčias atliekas gali tvarkyti tik apmokyti darbuotojai, laikantis pavojingų krovinių vežimo saugos taisyklių.		
Patikrinkite, ar asbesto turinčių atliekų vežimą vykdantis asmuo turi atitinkamą leidimą.		
Užpildykite ir paruoškite vežimo dokumentus.		
Būtina saugoti vežimo apskaitos ir kitus dokumentus.		
Baigus darbą		
Pažymėkite darbo vietoje esančias asbesto turinčias medžiagas etikete, jas prižiūrėkite ir stebėkite.		
Saugote apskaitos ir kitus dokumentus, laikydamiesi nacionalinių valdžios institucijų nustatytos tvarkos.		